

Sikkerhetsdatablad

C-Quartz Fabric

Versjon 1.0

Utarbeidet: 20-06-2016

CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: C-Quartz Fabric

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot:

Anbefalt bruk: Pleieprodukter for biler

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

Leverandør: Conlogo AS
Postboks 704
Landbruksveien 2
2619 Lillehammer
Norge
TLF: 61279900
www.conlogo.no

Kontaktperson: info@conlogo.no

1.4 Nødtelefonnummer: Giftinformasjonen: 22 59 13 00 .

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen CLP 1272/2008.

Flam. Liq. 3; H226, Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, STOT RE 2; H373.

2.2 Merkingselementer CLP 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:

Advarsel

Inneholder: Stoddard solvent/reisebensin lavtkokende nafta – uspesifisert.

H-setninger:

H226 Brannfarlig væske og damp.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Sikkerhetsdatablad

C-Quartz Fabric

Versjon 1.0

Utarbeidet: 20-06-2016

CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

P-setninger:

Allmenne:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:

P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.

P260 Ikke innånd tåke/damp/aerosoler.

P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Tiltak:

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P331 IKKE framkall brekning.

Oppbevaring:

-

Disponering:

P501 Innhold/holder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Annen merking:

-

2.3 Andre farer

Produktet tilfredsstillter ikke kriteriene for PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1/2 Stoffblandinger

| CAS/EC-nr. | REACH-nr. | Navn | Innhold % | Klassifisering |
|--------------------------|-----------|---|-----------|---|
| 69430-37-1 / - | - | Aminoalkyl dimethylpolysiloxane | 15-25 | Flam Liq. 3; H226, Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319. |
| 83048-65-1 / - | - | Heptadecafluorodecyl trimethoxysilane | 10-20 | Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H335. |
| 8052-41-3 / 232-489-3 | - | Stoddard solvent/ rensebensin, lavtkokende nafta – uspesifisert | 1<5 | Asp. Tox. 1; H304, STOT RE 1; H372. |
| 546-68-9 / 208-909-6 | - | Titanium tetraisopropanolate | 1<5 | Flam. Liq. 3; H226, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H336. |

Sikkerhetsdatablad

C-Quartz Fabric

Versjon 1.0

Utarbeidet: 20-06-2016

CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----|--|
| 67-56-1 / 200-659-6 | - | Metanol | 1<5 | Flam. Liq. 2; H225, Acute Tox. 3; H301+H311+ H331, STOT SE 1; H370. |
| 1330-20-7 / 215-535-7 | - | Xylen | 1<5 | Flam. Liq. 3; H226, Acute Tox. 4; H312+H332, Skin Irrit. 2; H315. |
| 95-63-6 / 202-436-9 | | 1,2,4-trimetylbenzen | <1 | Flam. Liq. 3; H226, Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, Acute Tox. 4; H332, STOT SE 3; H335, Aquatic Chronic 2; H411. |
| 111-84-2 / 203-913-4 | - | Nonan | <1 | Flam. Liq. 3; H226, Acute Tox. 4; H332, Aquatic Chronic 2; H411. |
| 25551-13-7 / 247-099-9 | - | Trimetylbenzen | <1 | Flam. Liq. 3; H226, Aquatic Chronic 2; H411. |
| 556-67-2 / 209-136-7 | - | Oktametylcyklotetrasiloksan | <1 | Repr. 2; H361f, Aquatic Chronic 3; H413. |
| 98-82-8 / 202-704-6 | - | Kumen | <1 | Flam. Liq. 3; H226, Asp. Tox. 1; H304, STOT SE 3; H335, Aquatic Chronic 2; H411. |
| 91-20-3 / 202-049-5 | - | Naftalen | <1 | Acute Tox. 4; H302, Carc. 2; H351, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410. |

3.3 Annen informasjon:

Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i punkt 3. Grenseverdier er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

Stoddard solvent/renebensin lavtkokende nafta – uspesifisert <0,1 % benzen.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt:

En generell regel bør være at man alltid tilkaller lege hvis man er i tvil om symptomene. Svelging må ALDRI induseres hos en bevisløs person. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.

Sikkerhetsdatablad

C-Quartz Fabric

Versjon 1.0

Utarbeidet: 20-06-2016

CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

- Innånding:** Flytt til frisk luft. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon/ubehag.
- Hudkontakt:** Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
- Øyekontakt:** Skyll straks med rikelige mengder vann i 10-15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre. Kontakt lege.
- Inntak:** Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Ikke fremkall oppkast. Oppsøk lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Brannslukkingsmidler: Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid.

Uegnede slokkingsmidler: Vann i full stråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:

Brannfarlig væske og damp. Damp kan danne eksplosive blandinger med luft. Unngå innånding av damp.

Ved brann kan det dannes giftige gasser: karbonmonoksid. Karbondioksid (CO₂). Nitrogenoksider (NO_x). Fluorhydric syre. Metalloksider.

5.3 Råd for brannmannskap:

Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern og full beskyttelsesdrakt. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Bruk vannstråle til å beskytte personell og til kjøling av utsatte beholdere.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:

Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern alle tennkilder. Unngå innånding av damp eller tåke. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Søl kan gjøre overflater/gulver glatte.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Lag evt. til oppsamlingsplass for søl, for å hindre utslipp til omgivelsene. Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm. Kontakt lokale miljømyndigheter ved utslipp til omgivelsene.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:

Søl demmes og suges opp med sand, søgmugg eller annet absorberende materiale. Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for avhending.. Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.

6.4 Henvisning til andre avsnitt:

Se avsnitt 7 og 8..

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:**

Bruk verneutstyr, se avsnitt 8. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Unngå innånding av damp eller tåke. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Brukes bare i et godt ventilert område. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Damp kan danne eksplosive blandinger med luft. Brennbare damp kan akkumuleres i lukkede systemer.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

Hold beholderen tett lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Oppbevares i originalemballasjen.

Må ikke lagres sammen med: eksplosive stoffer, radioaktive stoffer, smittsomme stoffer, ikke-brennbare giftige stoffer, ammoniumnitrat, stoffer som i kontakt med vand utvikler brannfarlige gasser, gass, pyrofore væsker og faste stoffer, brannfarlige faste stoffer.

Beskyttes mot varme, direkte solstråling og fuktighet.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av lagringsområder.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i kapittel 1.2

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse**8.1 Kontrollparametere – grenseverdier:**

| CAS-nummer: | Kjemisk navn: | Grenseverdi: | Anm: | Referanser: |
|-------------|----------------------|--|-------------|---------------------|
| 67-56-1 | Metanol | 100 ppm 130 mg/m ³ | H | Best. nr. 704, 2013 |
| 1330-20-7 | Xylen | 25 ppm 108 mg/m ³ | H | Best. nr. 704, 2013 |
| 95-63-6 | 1,2,4-trimetylbenzen | 20 ppm 100 mg/m ³ | - | Best. nr. 704, 2013 |
| 111-84-2 | Nonan | 100 ppm 525 mg/m ³ | - | Best. nr. 704, 2013 |
| 98-82-8 | Kumen | 20 ppm 100 mg/m ³ 20 ppm 100 mg/m ³ | HK S | Best. nr. 704, 2013 |

Sikkerhetsdatablad

C-Quartz Fabric

Versjon 1.0

Utarbeidet: 20-06-2016

CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

| | | | | |
|---------|----------|--------------------------------|---|---------------------|
| 91-20-3 | Naftalen | 10 ppm 50 mg/m ³ | - | Best. nr. 704, 2013 |
|---------|----------|--------------------------------|---|---------------------|

H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.

S: Korttidsverdi er en grenseverdi som ikke skal overskrides når eksponeringen midles over en gitt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annen referanseperiode er oppgitt.

DNEL / PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak:

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Luftbårne konsentrasjoner skal holdes lavest mulig og under gjeldende grenseverdier. Bruk evt. punktavsug såfremt alminnelig luftgjennomstrømning i arbeidslokalet ikke er tilstrekkelig.

Generelt/hygieniske tiltak:

Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Unngå kontakt med hud og øyne. Bytt forurensede klær. Vask forurenset tøy før gjenbruk. Sørg for synlig skiltning av øyenskyller og nøddusj.

Personlig verneutstyr:

Personlig verneutstyr skal være CE-merket.



Åndedrettsvern:

Åndedrettsbeskyttelse ved aerosol- eller tåkedannelse, utilstrekkelig ventilasjon. Filter A/P2/3.

Håndvern:

Bruk vernehansker (i henhold til standard NS-EN 374). Ta kontakt og rådfør med hanskeleverandør angående gjennomtrengningstid etc. Mulighet: Butyl, 0,5 mm - >480 min.

Øyevern:

Tettsittende vernebriller. (EN 166)

Kroppsværn:

Arbeidsverneklær.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:

Utseende:
Flytende

Farge:
Fargeløs

Lukt:
Karakteristisk

PH 20°C:
-

Viskositet:
-

Smeltepunkt:
-

Kokepunkt:
110°C

Relativ tetthet:
-

Damptrykk 40°C:
-

Flammepunkt:
30°C

Sikkerhetsdatablad

C-Quartz Fabric

Versjon 1.0

Utarbeidet: 20-06-2016

CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

Eksplosjonsgrense: **Løselighet:** **Selvantennelighet:** **Antennelsestemperatur:**

-

-

-

-

9.2 Andre opplysninger:

Damp kan danne eksplosive blandinger med luft.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Stabilt produkt ved normale forhold.

10.2 Kjemisk stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner:
Ingen informasjon.

10.4 Forhold som skal unngås:
Varme, UV stråler, sollys.

10.5 Uforenlige materialer: Oksidasjonsmidler, reduksjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:
karbonmonoksid. Karbondioksid (CO₂). Nitrogenoksider (NO_x).
Fluorhydric syre. Metalloksider.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger:

Akutt toksisitet:

Metanol:
Oral – ATE: 100 mg/kg
Dermal – ATE: 300 mg/kg
Innånding damp – ATE: 3 mg/l
Innånding aerosol – ATE: 0,5 mg/l

Xylen:
Oral – LD50 – Rotte: 3523 mg/kg
Dermal – LD50 – Kanin: >1700 mg/kg
Innånding damp – LC50 - Rotte: 29 mg/l
Innånding aerosol – ATE: 1,5 mg/l

1,2,4-trimetylbenzen:
Oral – LD50 – Rotte: 5000 mg/kg
Innånding – LC50/damp - Rotte: 18 mg/l
Innånding – ATE/aerosol: 1,5 mg/l

Nona:
Innånding – ATE/damp: 11 mg/l
Innånding – ATE/aerosol: 1,5 mg/l

Kumen:
Oral – LD50 – Rotte: 1400 mg/kg
Dermal – LD50 – Kanin: 12300 mg/kg
Innånding damp – LC50 – Rotte: 39 mg/l

Sikkerhetsdatablad

C-Quartz Fabric

Versjon 1.0

Utarbeidet: 20-06-2016

CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

Naftalen:

Oral – LD50 – Mus: 533 mg/kg

Dermal – LD50 – Rotte: >2500 mg/kg

| | |
|--|---|
| Irritasjon/etsing av huden: | Irriterer huden. |
| Alvorlig øyeskade/irritasjon: | Gir alvorlig øyeirritasjon. |
| Framkalling av hud- og luftveisallergi: | Ikke klassifisert. |
| Kimcellemutagenisitet: | Ikke klassifisert. |
| Evne til å framkalle kreft: | Ikke klassifisert. |
| Forplantningsgiftighet: | Ikke klassifisert. |
| STOT, enkelteksponering: | Ikke klassifisert. |
| STOT, gjentatt eksponering: | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |
| Aspireringsfare: | Ikke klassifisert. |
| Konklusjon/Spesifikke effekter: | - |

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet:

Økotoksisitet:

Titanium tetraisopropanolate:

Alge – ErC50 – 72 t.: 960 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 700 mg/l

Metanol:

Fisk – LC50 – 96 t.: 15400 mg/l

Alge – ErC50 – 96 t.: 22000 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 18260 mg/l

1,2,4-trimetylbenzen:

Fisk – LC50 – 96 t.: 7,72 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 3,6 mg/l

Nonan:

Daphnia – EC50 – 48 t.: 0,2 mg/l

Kumen:

Fisk – LC50 – 96 t.: 4,8 mg/l

Alge – ErC50 – 72 t.: 1,88-2,15 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 2,141 mg/l

Daphnia – NOEC – 21 d.: 0,35 mg/l

Naftalene:

Fisk – LC50 – 96 t.: 6,08 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 2,16 mg/l

Sikkerhetsdatablad

C-Quartz Fabric

Versjon 1.0

Utarbeidet: 20-06-2016

CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

12.2 Persistens og nedbrytbarhet:

Metanol: 76 % - 20 d. – ECHA biologisk nedbrytbar.

Kumen: 70 % - 20 d. – OECD 301D – biologisk nedbrytbar.

12.3 Bioakkumuleringsevne:

Metanol: log Pow 0,7.

Xylen: log Pow 3,82

1,2,4-trimetylbenzen: log Pow 3,63

Nonan: log Pow 5,65

Kumen: log Pow 3,55

12.4 Mobilitet i jord:

Ingen informasjon.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:

Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT eller vPvB.

12.6 Andre skadevirkninger:

Ingen informasjon.

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Generelt:

Unngå utslipp til miljøet.

Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever det til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

Mulighet:

EAL-kode:

20 01 29

Forurenset emballasje:

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet. Rengjort emballasje: 15 01 10.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Generelt:

Farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

| | ADR/RID | IMDG/IMO |
|--------------------------------|--|--|
| 14.1 FN-nummer | 1993 | 1993 |
| 14.2 Korrekt transportnavn, UN | BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Aminoalkyl dimethylpolysiloxane, metanol) | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Aminoalkoxydimethylpolysiloxane, methanol) |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | 3 | 3 |
| 14.4 Emballasjegruppe | III | III |
| 14.5 Miljøfarer EmS: | Nei F-E, S-E | No F-E, S-E |

Sikkerhetsdatablad

C-Quartz Fabric

Versjon 1.0

Utarbeidet: 20-06-2016

CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

| | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Annen informasjon | LQ: 5 L Tunnel: D/E | LQ: 5 L Tunnel: D/E |
|--------------------------|------------------------|------------------------|

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:

-

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

-

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommisjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Omfattes av: Seveso direktiv: 96/82/EC. 453/2010 og 1272/2008.

Norske forskrifter m.v.:

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.

best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften

best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid

best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Ytterligere informasjon:

Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H226 Brannfarlig væske og damp.

H301 Giftig ved svelging.

H302 Farlig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H331 Giftig ved innånding.

H332 Farlig ved innånding.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Sikkerhetsdatablad

C-Quartz Fabric

Versjon 1.0

Utarbeidet: 20-06-2016

CONLOGO

PREMIUM CAR CARE BRANDS

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

H370 Forårsaker organskader.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Annet:

Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.

Validert av:

SRS

www.hms-datablad.com
